

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

07/2025

Empaquetadura Imperial 200

• Aplicaciones

Uso general como bombas centrífugas que operan en condiciones poco exigentes tanto en temperatura como en presión. Ideal para agua dulce, caliente o fría, agua salada pura o contaminada. También utilizable en válvulas de baja presión. Reemplaza los usos más comunes del antiguo amianto grafitado, pero a más baja temperatura.

• Producto

Fabricada con hilos de algodón lubricado y grafitado, trenzados en diagonal. Gracias a la pureza de la materia prima absorben bien la impregnación de lubricante y grafito.

• Propiedades

De bajo costo, buen rendimiento y gran flexibilidad, permiten una fácil instalación en bombas y válvulas.

			
TEMPERATURA	-30°C hasta 130°C		
PRESIÓN BAR	10	20	35
VEL MÁX. M/SEG	10		
pH	6 - 8		
DENSIDAD	1,1 Gr/cm ³		



FRACCIONAMIENTO STANDARD

Sección	PULG.	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
	MM	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
Embalaje (+/- 10%)		1 kg	1 kg	1 kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	5kg	5kg	5kg	5kg



BOMBA CENTRÍFUGA



VÁSTAGO ALTERNATIVO



VÁLVULA

Los parámetros de aplicación indicados en esta hoja de datos, son generales. Para cada aplicación específica deberá realizarse un estudio objetivo a fin de evaluar viabilidad.

Aplicaciones específicas deberán ser consultadas con nosotros.

Equivocaciones en la selección de productos pueden resultar en daños materiales y/o en las personas.

Las especificaciones de esta edición, sustituyen todas las anteriores, y están sujetas a cambios sin previo aviso.